

DR-700L



РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛ-УРЕТАНОВОЙ КРАСКИ

Этот разбавитель основан на ароматических углеводородах и ацетате и значительно улучшает физические свойства акрил-уретановой краски.

Применение: Разбавитель акрил-уретановой краски

Спецификации

Тип краски	Ацетат, ароматический углеводород	Кривая дистилляции	Категория	C
Удельный вес	Приблизительно 0.8		Начальная точка кипения	(Мин.) 118
Внешний вид	Прозрачная жидкость		Температура при 50% Перелив	(Макс.) 135
Условия хранения	Хранить в помещении с хорошей вентиляцией		Конечная точка кипения	(Макс.) 165
Срок годности	12 месяцев с даты производства			

Свойства Продукта (Данные о Физических Свойствах)

Уретановый разбавитель	Отличное разбавление уретановой краски
------------------------	--

Как использовать

Как использовать	1. Добавьте нужное количество в акрил-уретановую краску в зависимости от типа работы.
Примечания	1. Носите защитное снаряжение и обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить вдыхание путем рассеяния. 2. Продукт легко воспламеняется и поэтому уязвим для огня. Никогда не храните и не используйте изделие вблизи огня. При обращении избегайте искр при ударе, падении или трении. 3. Не смешивать с другими разбавителями. 4. Полностью изучите Паспорт Безопасности Материала, прежде чем обращаться с продуктом.

NOROO 노루페인트